SICEP di Baldi Simone e Polenta Ruggero snc
Viale della Repubblica, 40
Santa Maria Nuova (AN)

ID 11

Rifer. 16-3-9

PROVA PENETROMETRICA STATICA — CPT 1
LETTURE DI CAMPAGNA / VALORI DI RESISTENZA

2.01PG05-062

- committente : Miriam S.n.c.
- lavoro :
- località : Sant'Ippolito
- note :

- data : 16/03/2009
- quota inizio : Piano Campagna
- prof. falda : Falda non rilevata
- pagina : 1

Prof. m	Letture di campagna punta	laterale	qc kg/cm²	fs	qc/fs
0,20	----	----	--	------	----
0,40	----	----	--	0,67	----
0,60	10,0	20,0	10,0	1,33	7,0
0,80	20,0	40,0	20,0	0,80	25,0
1,00	15,0	27,0	15,0	1,27	12,0
1,20	6,0	25,0	6,0	0,73	8,0
1,40	13,0	24,0	13,0	0,60	22,0
1,60	10,0	19,0	10,0	0,67	15,0
1,80	14,0	24,0	14,0	0,60	23,0
2,00	12,0	21,0	12,0	0,60	20,0
2,20	11,0	20,0	11,0	0,87	13,0
2,40	5,0	18,0	5,0	0,20	25,0
2,60	62,0	65,0	62,0	0,93	66,0
2,80	64,0	78,0	64,0	0,13	480,0
3,00	11,0	13,0	11,0	0,27	41,0
3,20	8,0	12,0	8,0	0,33	24,0
3,40	68,0	73,0	68,0	1,53	44,0
3,60	18,0	41,0	18,0	0,33	54,0
3,80	15,0	20,0	15,0	0,47	32,0
4,00	11,0	18,0	11,0	0,53	21,0
4,20	10,0	18,0	10,0	0,53	19,0
4,40	16,0	24,0	16,0	0,87	18,0
4,60	23,0	36,0	23,0	0,87	27,0
4,80	19,0	32,0	19,0	2,60	7,0
5,00	19,0	58,0	19,0	1,33	14,0
5,20	20,0	40,0	20,0	1,20	17,0
5,40	17,0	35,0	17,0	1,27	13,0
5,60	19,0	38,0	19,0	0,40	47,0
5,80	8,0	14,0	8,0	0,33	24,0
6,00	7,0	12,0	7,0	0,47	15,0
6,20	8,0	15,0	8,0	0,27	30,0
6,40	13,0	17,0	13,0	0,60	22,0
6,60	13,0	22,0	13,0	0,47	28,0
6,80	11,0	18,0	11,0	0,60	18,0
7,00	13,0	22,0	13,0	0,67	19,0
7,20	14,0	24,0	14,0	0,73	19,0
7,40	15,0	26,0	15,0	0,80	19,0
7,60	20,0	32,0	20,0	0,80	25,0
7,80	21,0	33,0	21,0	0,87	24,0
8,00	20,0	33,0	20,0	0,93	21,0
8,20	19,0	33,0	19,0	0,80	24,0
8,40	27,0	39,0	27,0	1,13	24,0
8,60	22,0	39,0	22,0	1,20	18,0
8,80	20,0	38,0	20,0	1,27	16,0
9,00	21,0	40,0	21,0	1,00	21,0
9,20	23,0	38,0	23,0	1,13	20,0
9,40	19,0	36,0	19,0	1,07	18,0
9,60	20,0	36,0	20,0	0,87	23,0
9,80	22,0	35,0	22,0	1,27	17,0
10,00	20,0	39,0	20,0	0,93	21,0
10,20	23,0	37,0	23,0	0,93	25,0
10,40	25,0	39,0	25,0	1,20	21,0
10,60	24,0	42,0	24,0	1,27	19,0
10,80	23,0	42,0	23,0	1,27	18,0
11,00	27,0	46,0	27,0	1,33	20,0
11,20	28,0	48,0	28,0	1,60	17,0
11,40	28,0	52,0	28,0	1,67	17,0
11,60	30,0	55,0	30,0	1,33	22,0
11,80	30,0	50,0	30,0	1,53	20,0
12,00	27,0	50,0	27,0	1,27	21,0
12,20	24,0	43,0	24,0	1,27	19,0
12,40	17,0	36,0	17,0	0,73	23,0
12,60	15,0	26,0	15,0	1,00	15,0
12,80	17,0	32,0	17,0	0,80	21,0
13,00	18,0	30,0	18,0	1,80	10,0
13,20	285,0	312,0	285,0	1,20	237,0
13,40	304,0	322,0	304,0	1,33	228,0
13,60	325,0	345,0	325,0	-----	----

- PENETROMETRO STATICO tipo PAGANI da 10/20t
- COSTANTE DI TRASFORMAZIONE Ct = 10 - Velocità Avanzamento punta 2 cm/s
- punta meccanica tipo Begemann ø = 35.7 mm (area punta 10 cm² - apertura 60°)
- manicotto laterale (superficie 150 cm²)